

Link do produktu: <https://www.autogaz-market.pl/filtr-ac-f781-bulpren-valtek-z-oringami-p-1003.html>

FILTR AC F781 BULPREN + VALTEK z oringami

Cena	26,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AC.F781B+VAL.OR
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Typ silnika	Benzyna
Typ samochodu	Samochody osobowe, Samochody dostawcze, Samochody ciężarowe
Producent części	Stag
Numer katalogowy części	67R-010906

Opis produktu

Filtr fazy lotnej STAG F-781 usytuowany jest bezpośrednio za reduktorem (parownikiem), a przed listwą wtryskiwaczy. Ma on za zadanie chronić listwę wtryskiwaczy oraz silnik przed zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w gazie, które mogłyby zaburzyć pracę lub uszkodzić układ.

Wkłady wykonane z pianki typu **BULPREN** stanowią nowość wśród wkładów filtracyjnych dostępnych na rynku. Dzięki swojej strukturze BULPREN oprócz separowania pyłów absorbuje także olej / parafinę, co sprawia, że jest on uznawany za jeden z najbardziej skutecznych materiałów filtracyjnych.

Filtr z tej aukcji ma króćce przygotowane pod najpopularniejsze węże LPG Φ **12mm**.

Filtr fazy ciekłej VALTEK występuje jako wkład filtrujący w elektrozaworach tej samej firmy. Zestaw zawiera **oringi uszczelniające**.

Elektrozawory z wkładami filtrującymi typu Valtek występują nominalnie w kompletacji fabrycznej z reduktorami:

- **STAG AC R01** (150HP czarny)
- **STAG AC R01** (250 HP czerwony)
- **STAG AC R02**
- **STAG AC R02 EL** (zintegrowany)
- **STAG AC R02 TWIN**

Zaleca się ich wymianę co **10-15 tys. km**

FILTR FAZY LOTNEJ

- długość komory filtra - **53 mm**
- długość wraz z króćcami - **100 mm**
- średnice zew. króćców - **12 mm**
- średnica obudowy filtra - **46 mm**
- materiał obudowy: **aluminium**
- rodzaj wkładu: **bulpren**

FILTR FAZY CIEKŁEJ

- wysokość - **20,6 mm**
- średnicazew. - **31,6 mm**
- średnica wew. mniejszego otworu - **8 mm**
- średnica wew. większego otworu - **9,8 mm**

ZESTAW ZAWIERA ORINGI USZCZELNIAJĄCE