

Link do produktu: <https://www.autogaz-market.pl/filtr-fls-1212-valtek-z-oringami-p-816.html>

## Filtr FLS 12/12 + VALTEK Z ORINGAMI



Cena	<b>14,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CZA.12.S+VAL.OR</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1 kg</b>
Typ silnika	<b>Benzyna</b>
Typ samochodu	<b>Samochody osobowe, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze</b>
Producent części	<b>Inny</b>
Numer katalogowy części	<b>CZA.12.S+VAL.OR</b>

### Opis produktu

## Zestaw filtrów fazy lotnej CZAJA FLS 12/12 + filtr Valtek z oringami

Komplet filtrów fazy lotnej i ciekłej, znajdujących zastosowanie w przypadku reduktorów z wyjściem gazu pod wąż  $\Phi$  12mm oraz elektrozaworów gazowych **VALTEK**.

**Filtr fazy lotnej** usytuowany jest bezpośrednio za reduktorem (parownikiem), a przed listwą wtryskiwaczy. Ma on za zadanie chronić listwę wtryskiwaczy oraz silnik przed zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w gazie, które mogłyby zaburzyć pracę lub uszkodzić układ.

Filtr z tej aukcji ma króćce przygotowane pod najpopularniejsze węże LPG  $\Phi$  **12mm**.

**Filtr fazy ciekłej VALTEK** występuje jako wkład filtrujący w elektrozaworach tej samej firmy. Zestaw zawiera **oringi uszczelniające**.

Elektrozawory typu Valtek są bardzo często łączone z reduktorami takich producentów jak:

- **STAG** modele R01, R02
- **ZAVOLI** modele Zeta N , Zeta S
- **KME** modele SILVER ,TUR, GOLD

Zaleca się ich wymianę co **10-15 tys. km**

---

**FILTR FAZY LOTNEJ:**

- długość komory filtra - **54 mm**
- długość wraz z króćcami - **105 mm**
- średnicezew. króćców - **12 mm**
- średnica obudowy filtra - **45 mm**
- materiał obudowy: **aluminium**
- rodzaj wkładu: **bibuła**
- przepustowość: **9,45 l/s**

**FILTR FAZY CIEKŁEJ:**

- wysokość - **20,6 mm**
- średnicazew. - **31,6 mm**
- średnicazew. mniejszego otworu - **8 mm**
- średnicazew. większego otworu - **9,8 mm**