

Link do produktu: <https://www.autogaz-market.pl/wtryskiwacz-ac-w03-kpl-4-cyl-rozdzielacz-p-598.html>



WTRYSKIWACZ AC W03 - KPL. 4 CYL - ROZDZIELACZ

Cena	280,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AC.L.W03.4-R
Typ silnika	Benzyna, Diesel
Typ samochodu	Samochody osobowe, Samochody dostawcze, Samochody ciężarowe
Producent części	Stag
Numer katalogowy części	AC.L.W03.4-R

Opis produktu

WTRYSKIWACZE AC STAG W03

komplet 4 sztuk w wersji z rozdzielaczem grzebieniowym.

Wtryskiwacz **STAG AC W03** przeznaczony jest do instalacji LPG i CNG, we wszystkich silnikach pojazdów, w tym także turbodoładowanych. Urządzenie zapewnia znakomite parametry pracy oraz unifikację stosowania z pozostałymi produktami firmy AC.

STAG AC W03 – w postaci pojedynczej sekcji wtryskiwacza możliwa do montażu w dużej dowolności konfiguracji i ustawień.

Nowoczesna konstrukcja

Konstrukcja STAG AC W03 została zaprojektowana tak, aby zapewnić precyzyjne czasy wtrysku w każdych warunkach. Zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie specjalnie dobranych materiałów, lżejszą oraz prostszą budowę gwarantującą doskonałą stabilność przy zmiennych warunkach otoczenia, w szczególności temperatury i ciśnienia.

Innowacyjny system odprowadzania ciepła

Obudowy cewki wtryskiwacza są zbudowane w formie radiatora, jest to innowacyjny – dotąd niespotykany na rynku sposób – zapewniający znakomity system odprowadzania ciepła, gwarantujący doskonałą pracę urządzenia.

Idealny system łączenia podzespołów

Zastosowany system łączenia elementów pozwala na dużą liczbę konfiguracji pozycji montażu. Wyjątkowa konstrukcja daje możliwość zamontowania z dowolnej strony, zintegrowanego czujnika temperatury, podciśnienia i ciśnienia gazu PS-04, charakteryzującego się małą bezwładnością reakcji na zmianę temperatury gazu, który można również obracać o 360°, nawet już po zamontowaniu go we wtryskiwaczu.

W skład zestawu wchodzi:

-
- wtryskiwacze AC W03
 - dysze kolektora ssącego
 - dysze kalibracyjne
 - rozdzielacz grzebieniowy
 - pozostałe akcesoria montażowe

DANE TECHNICZNE:

- Przepływ gazu przez sekcję przy ciśnieniu 1,2 bar [l/min.] **125**
- Maksymalna wydajność sekcji [kW/KM] **33/45**
- Temperatura pracy [°C] **-20 do +120**
- Maksymalne ciśnienie pracy [kPa] **400**
- Czas otwarcia / czas zamknięcia [ms] **2,0/ 1,0**
- Wejście gazu - króciec [mm] **Ø 6**
- Wyjście gazu - króciec [mm] **Ø 6**
- Wymiary gabarytowe [mm] **48 x 60 x 28,5**
- Waga [g] **88**