


Link do produktu: <https://www.autogaz-market.pl/wtryskiwacz-ac-w031-kpl-3-cyl-trojniki-p-9133.html>

WTRYSKIWACZ AC W031 - KPL. 3 CYL TRÓJNIKI

Cena	257,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AC.L.W031.3-T
Kod producenta	WGM2460AH

Opis produktu

LISTWA WTRYSKOWA AC STAG W031-3 STD - WERSJA NA 3 CYLINDRY, Z TRÓJNIKAMI (WGM2460AH).

Wtryskiwacz STAG AC W031 STD przeznaczony jest do instalacji wtrysku gazu LPG i CNG, we wszystkich silnikach pojazdów, w tym także turbodoładowanych. Mocne strony tego modelu wtryskiwaczy to znakomite parametry pracy, możliwość bezpośredniego montażu przy kolektorze dolotowym oraz doskonałe dopasowanie do z pozostałych produktów marki STAG.

Cechy użytkowe:

- **uniwersalny system** - wtryskiwacze są dostępne w systemie połączeń z trójnikami $\varnothing 12$, rozdzielaczami klasycznymi oraz rozdzielaczami bezpośredniego montażu,
- **wysoka trwałość w cyklu miejskim i pozamiejskim** - do 200 000 przejechanych kilometrów,
- **łatwy i szybki sposób montażu** bezpośrednio przy kolektorze dolotowym,
- **nowoczesna i dopracowana konstrukcja** gwarantująca rewelacyjne osiągi,
- **innowacyjny system odprowadzenia ciepła**

Obudowy cewki wtryskiwacza są zbudowane w formie radiatora - zapewniają znakomity system odprowadzania ciepła, gwarantując doskonałą pracę urządzenia.

Zastosowany system łączenia elementów pozwala na dużą liczbę konfiguracji pozycji montażu. Wyjątkowa konstrukcja daje możliwość zamontowania z dowolnej strony, zintegrowanego czujnika temperatury, podciśnienia i ciśnienia gazu PS-04, charakteryzującego się małą bezwładnością reakcji na zmianę temperatury gazu, który można również obracać o 360° , nawet już po zamontowaniu go we wtryskiwaczu.

DANE TECHNICZNE:

- Ciśnienie pracy [bar]: $0,95 \div 1,5$
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 4,5
- Temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]: $-20 \div +120$
- Czas otwarcia przy ciśnieniu 1,2 bar [ms]: 2,0
- Czas zamknięcia przy ciśnieniu 1,2 bar [ms]: 1,0
- Masa [kg]: 0,074
- Rezystancja cewki [Ω]: 1,9
- Napięcie zasilania [V]: 12
- Maksymalny przepływ przy ciśnieniu 1,2 bar [l/min]: 125
- Średnica króćca dolotowego: 12mm
- Średnica trójników: 12mm
- Średnica dysz w kolektorze: 6mm

-
- Średnica dysz kalibracyjnych: 6mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Wtryskiwacze gazu (3 szt.)
- Trójniki gazowe
- Kolanko
- Dysze kolektora ssącego
- Dysze kalibracyjne
- Akcesoria montażowe