

Link do produktu: <https://www.autogaz-market.pl/wtryskiwacz-ac-w031-kpl-4-cyl-trojniki-p-5171.html>



## WTRYSKIWACZ AC W031 - KPL. 4 CYL TRÓJNIKI

Cena	<b>302,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AC.L.W031.4-T</b>

### Opis produktu

## LISTWA WTRYSKOWA W031 STD WERSJA NA 4 CYLINDRY Z TRÓJNIKAMI

Wtryskiwacz STAG AC W031 STD przeznaczony jest do instalacji wtrysku gazu LPG i CNG, we wszystkich silnikach pojazdów, w tym także turbodoładowanych. Mocne strony tego modelu wtryskiwaczy to znakomite parametry pracy, możliwość bezpośredniego montażu przy kolektorze dolotowym oraz doskonałe dopasowanie do pozostałych produktów marki STAG.

### Cechy użytkowe:

- **uniwersalny system** – wtryskiwacze są dostępne w systemie połączeń z trójnikami  $\varnothing 12$ , rozdzielaczami klasycznymi oraz rozdzielaczami bezpośredniego montażu,
- **wysoka trwałość w cyklu miejskim i pozamiejskim** – do 200 000 przejechanych kilometrów,
- **łatwy i szybki sposób montażu** bezpośrednio przy kolektorze dolotowym,
- **nowoczesna i dopracowana konstrukcja** gwarantująca rewelacyjne osiągi,
- **innowacyjny system odprowadzenia ciepła**

Obudowy cewki wtryskiwacza są zbudowane w formie radiatora - zapewniają znakomity system odprowadzania ciepła, gwarantując doskonałą pracę urządzenia.

Zastosowany system łączenia elementów pozwala na dużą liczbę konfiguracji pozycji montażu. Wyjątkowa konstrukcja daje możliwość zamontowania z dowolnej strony, zintegrowanego czujnika temperatury, podciśnienia i ciśnienia gazu PS-04, charakteryzującego się małą bezwładnością reakcji na zmianę temperatury gazu, który można również obracać o  $360^\circ$ , nawet już po zamontowaniu go we wtryskiwaczu.

### DANE TECHNICZNE:

- Ciśnienie pracy [bar]:  $0,95 \div 1,5$
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 4,5
- Temperatura pracy [ $^\circ\text{C}$ ]:  $-20 \div +120$
- Czas otwarcia przy ciśnieniu 1,2 bar [ms]: 2,0
- Czas zamknięcia przy ciśnieniu 1,2 bar [ms]: 1,0
- Masa [kg]: 0,074
- Rezystancja cewki [ $\Omega$ ]: 1,9
- Napięcie zasilania [V]: 12

- 
- Maksymalny przepływ przy ciśnieniu 1,2 bar [l/min]: 125
  - Średnica króćca dolotowego: 12mm
  - Średnica trójników: 12mm
  - Średnica dysz w kolektor: 6mm
  - Średnica dysz kalibracyjnych: 6mm

**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:**

- Wtryskiwacze gazu (4 szt.)
- Trójniki gazowe
- Kolanko
- Dysze kolektora ssącego
- Dysze kalibracyjne
- Akcesoria montażowe